



TEGERA® 450



Tudjon meg többet

VÁGÁS ÉS HŐ ELLENI VÉDELEM

Magas CRF vágásvédelmi szintű kesztyű sokoldalú összeszerelési munkákhoz. 13gg CRF® technológiával kötött a szilárd C szintű vágásbiztonságért. Tartós nitrilhab bevonatú tenyér rész a jobb tapadási teljesítmény érdekében. A sötétszürke és fekete szín lehetővé teszi a termékélettartam meghosszabbítását. 100 °C-ig ellenáll a közvetlen hőhatásnak.

TULAJDONSÁGOK	JELLEMZŐK
• Rugalmas • Tartós • Jó fogást biztosít • Kényelmes	• 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések, horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, száraz környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Összeszerelés, ellenőrzés, gépészeti munkák

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS ANYAGA 13 gg, CRF® technológia, Üvegszálás cérna, HPPE, Nejlón, Poliészter, Spandex

HOSSZ 220-270 mm

KEZELHETŐSÉG 5

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Sima felületképzés

SZÍN Fekete

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/120

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Zacsó euronyílással

MÁRTÁS Tenyérmártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril hab, Vízalapú PU

MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás C szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA HPPE (High performance polyethylene), Üvegszálás cérna, Poliészter, Nejlón, Elasztán

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nitril

MEGFELELŐSÉG



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X44C



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A3 CUT



ANSI 5 ABR



Contact heat rating valid for palm area only

JELLEMZŐK



Vágás elleni védelem

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com