



 GREEN LINE 6468 EKO

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

PRIMER ZAPATO DE SEGURIDAD CON ECOETIQUETA UE

Primer zapato de seguridad con etiqueta ecológica de la UE. Sin metal y con protección anti-perforación textil de resina compuesta tratada con plasma (PTC), puntera en resina compuesta y plantilla con zonas de doble absorción. Material de la parte superior: microfibra.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Suela resistente a hidrocarburos
- Plantilla higiénica con ventilación
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Refuerzo de la puntera ProNose
- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Sin elementos metálicos
- Propiedades antiestáticas
- Buena elección medioambiental
- Cumple los criterios medioambientales de la flor de la UE
- Sin materiales de origen animal



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos con riesgo de perforación por la suela

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Estrecha/media

COLECCIÓN Green Line

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Microfibra, Textil

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Poliamida

PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA SUELA Suela de PU

SUJECCIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 90 cm

COLOR Negro, Gris, Verde

PESO NETO (TALLA 42) 1.1 kg

CONFORMIDAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



EU Ecolabel
FI/017/001



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



ESD



Puntera de composite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	6468-36	6408487418372
37	6468-37	6408487418389
38	6468-38	6408487418396
39	6468-39	6408487418402
40	6468-40	6408487418419
41	6468-41	6408487418426
42	6468-42	6408487418433
43	6468-43	6408487418440
44	6468-44	6408487418457
45	6468-45	6408487418464
46	6468-46	6408487418471
47	6468-47	6408487418488

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com