



jalas® ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

Lichte, comfortabele, stijlvolle veiligheidsschoen geïnspireerd op sportschoen met de hoogste (S3) bescherming. Bovenwerk van PU-gecoat splitleder en verstevigend traagschuim ondersteunt en beschermt bij buitenwerk. Oliebestendige RPU-buitenzool biedt uitstekende grip en JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones in PORON® XRD® voor veiligheid bij elke stap.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- ProNose neusversterking
- Dubbele schokdempingszones
- Waterafstotend
- Stabilisator
- Gewatteerde schachtrand in geheugenschuim



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyamide, Polyester

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Zacht EVA, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®, Textiel

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 100 cm

KLEUR Zwart, Grijs, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.28 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, F0, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothan schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Waterafstotend



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com