



 GRAN PREMIO 1678W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Научете
повече

ЗАВАРЪЧНИ БОТУШИ С ПОДПЛАТА ОТ THINSULATE™

Издръжливи и удобни средно-високи заваръчни боти, с подплата **Thinsulate™** за допълнителна топлинна изолация, сертифицирани в съответствие с EN 20349-2. Специално обработената кожа с нишки топлоустойчив параарамид в шевовете осигурява максимална работна топлинна граница от **400°C/752°C** за 30 минути. Свалящата се стелка е има усъвършенствано ударопоглъщане с две защитни зони **PORON® XRD®**, а устойчивата на масло и топлина нитрилна външна подметка означава отлично сцепление. Алуминиево бомбе **JALAS®** и вложката против пирони от текстил **PTC** спомагат за предотвратяване на наранявания.

СВОЙСТВА

- Отлична удароустойчивост
- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подсилване на палеца **ProNose**
- Дишаща стелка
- Две зони поглъщащи шока
- Топлоизолация **Thinsulate™**
- Уширен модел
- **KEVLAR®** нишка в шевовете за устойчивост при кратко излагане на топлинен източник до **427 °C** (макс. ограничение при работа) и по-дълго излагане на топлинен източник до **204 °C** (постоянно ограничение при работа)
- Топлоустойчивост в горната част
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Подплатена височина на обувката
- Каишка за издърпване
- **ESD** (електростатичен разряд)
- Воден репелент



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, целогодишна употреба, топли повърхности, среда с риск от проникване през подметката, мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Високотемпературна обработка, металообработване, обработка на метални листове, заваряване

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Металообработка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Широки

КОЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа сPU покритие

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер, Thinsulate™

СТЕЛКА JALAS 8103 FX2 Pro-X

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка отPU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ Лента за закопчаване

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.39 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Алуминиево бомбе



Защита от пробождање от плазмено обработен (PTC) текстил



Маслоустойчивост на външната подметка



Подсилване на палеца ProNose



Уширен модел



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент



Система за поемане на удари Ergothan



Топлоустойчивост на горната част



Антистатични свойства



Специфична информация

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com