



TEGERA® 450



Scopri di più

PROTEZIONE DA TAGLIO E CALORE INSIEME

Versatile guanto da assemblaggio con elevata protezione dal taglio CRF. Maglia CRF® 13gg per solide prestazioni di protezione dal taglio C. Robusto rivestimento in schiuma di nitrile sul palmo per una migliore presa. I colori grigio scuro e nero consentono una maggiore del prodotto. Resiste al calore da contatto fino a 100°C.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
- Flessibile - Durevole - Buona presa - Confortevole	Resiste al calore per contatto fino a 100 °C



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, lavoro di ispezione, engineering

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, Tecnologia CRF[®], Filato in fibra di vetro, HPPE, Nylon, Poliestere, Spandex

LUNGHEZZA 220-270 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Finitura liscia

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello C di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Filatura in fibra di vetro, Poliestere, Nylon, Elastan

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X44C



Contact heat rating valid for palm area only

CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com