



TEGERA® 450



Conozca más

PROTECCIÓN COMBINADA AL CORTE Y AL CALOR

Guante con alta protección al corte CRF para ofrecer versatilidad al realizar trabajos de montaje. Tejido galga 13 con tecnología CRF® para una sólida protección al corte C. Resistente recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma para mejorar el agarre. Gris oscuro y negro para enmascarar la suciedad y prolongar la vida útil del producto. Resistente al calor por contacto 100 °C.

PROPIEDADES

- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 100 °C



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, lesiones por abrasión, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, trabajos de inspección, ingeniería

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DEL FORRO 13 gg. Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio,

HPPE, Nylon, Poliéster, Spandex

LONGITUD 220-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Negro

PARES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, PU acuoso

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Hilo de fibra de vidrio, Poliéster, Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020




EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com