



TEGERA® 450



Узнать больше

СОЧЕТАНИЕ СТОЙКОСТИ К ТЕПЛУ И К ПОРЕЗАМ

Устойчивые к порезам перчатки по технологии CRF для различных сборочных работ. Вязка 13gg, технология CRF® для надежной защиты от порезов (уровень C). Прочное покрытие ладони из нитриловой пенорезины улучшает сцепление. Немаркие цвета — темно-серый и черный — позволяют продлить срок службы продукта. Устойчивы к контактному теплу до 100 °С.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
<ul style="list-style-type: none">• Эластичные• Длительный срок эксплуатации• Хороший захват• Удобные	<ul style="list-style-type: none">• Устойчивость к контактному теплу до 100°C



ЗАЩИТА

От порезов, от истирания, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии риска пореза, в сухих условиях, в условиях повышенной влажности, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочные работы, инспекционные работы, машиностроение

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для защиты от порезов, Жаропрочные перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 13 gg, Технология CRF®, Нить из стекловолокна, НРРЕ, Нейлон, Полиэстер, Спандекс

ДЛИНА 220-270 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ТИП ХВАТКИ Простая обливка

ЦВЕТ Цвет черный

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Пакет с прорезью, по Евростандарту

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитриловая пена, Полиуретан на водной основе

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты от порезов C

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности (High performance polyethylene), Нить из стекловолокна, Полиэстер, Нейлон, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020




EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

ОСОБЕННОСТИ



РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com