



 TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

THREE IN ONE-ZOOL. TRI-PANEL BOA

Een zachte en waterafstotende veiligheidsschoen met hoogwaardige bescherming. Ultieme zachtheid en comfort dankzij de zachte en stabiele TIO (Three In One) zool die langdurige blessures aan de voeten en rug voorkomt. Het Tri-Panel BOA® Fit-systeem zorgt voor een zachte en perfecte pasvorm voor elke individuele voet. De schoen heeft een aluminium neus en een perforatiebestendige inlegzool van zacht textiel. De nieuwe Three in One-zooltechnologie is ontwikkeld door J alas.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormd
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- Zacht
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomisch ontworpen
- Schokdemping
- Vrij van dierlijke materialen



ComSoft Air

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING TIO

BOVENMATERIAAL CPU overmolding, Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, PU, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Geel

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVU 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothen
schokdempingssysteem



Aluminium neus



Oliebestendige
buitenzool



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com