



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



SOLA THREE IN ONE. GRANDE RESPIRABILIDADE

Um sapato de proteção respirável com proteção de alta qualidade. Suavidade e conforto máximos graças à sola TIO (Three In One) que evita lesões a longo prazo nos pés e nas costas. As ranhuras de ventilação cobertas com rede oferecem frescura extra. O BOA® Fit System com três painéis permite um ajuste perfeito para pés com uma forma individual. O sapato tem uma biqueira de alumínio e interior com tecido macio anti-pregos. A nova tecnologia da sola Three in One foi desenvolvida pela Jalas.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Palmilha ventilada
- Zonas de dupla absorção de choque
- Macio
- BOA® Fit System
- ESD
- Design anatómico
- Absorção de choques
- Sem materiais derivados de animais



ComSoft Air

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes escorregadios, ambientes secos, ambientes limpos, ambientes quentes

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO TIO

MATERIAL SUPERIOR Sobremoldagem CPU, Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, PU, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Amarelo

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

| TAMANHO | N.º ART | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 35      | 2058-35 | 6408487537363 |
| 36      | 2058-36 | 6408487537400 |
| 37      | 2058-37 | 6408487537448 |
| 38      | 2058-38 | 6408487537486 |
| 39      | 2058-39 | 6408487537523 |
| 40      | 2058-40 | 6408487537561 |
| 41      | 2058-41 | 6408487537608 |
| 42      | 2058-42 | 6408487537646 |
| 43      | 2058-43 | 6408487537684 |
| 44      | 2058-44 | 6408487537721 |
| 45      | 2058-45 | 6408487537769 |
| 46      | 2058-46 | 6408487537806 |
| 47      | 2058-47 | 6408487537844 |
| 48      | 2058-48 | 6408487537882 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com