



TEGERA® 450



Daha fazla bilgi
edinin

KESME VE ISI KORUMASI BIR ARADA

Çeşitli kurulum işleri için yüksek CRF kesme korumasına sahip eldiven. Sağlam kesim C performansı için 13gg CRF® Teknolojisi ile örülmüştür. Daha iyi kavrama performansı için avuç içinde dayanıklı, nitril köpük kaplama. Kir maskeleyen koyu gri ve siyah, uzun ürün ömrü sağlar. 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır.

ÖZELLİKLER

- Esnek
- Dayanıklı
- İyi kavrama
- Rahat

ÖZELLİKLER

- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır



ŞU RISKİ ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, sıyrık yaralanmaları, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirlenme

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, kuru ortamlar, nemli ortamlar, kirlenmiş ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Kurulum, denetim çalışmaları, mühendislik

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

BİR TÜR İŞ

Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler

KATEGORİ Cat. II

ASTAR MALZEMESİ 13 gg, CRF® Teknolojisi, Cam elyaf iplik, HPPE, Naylon, Poliester, Spandeks

UZUNLUK 220-270 mm

EL BECERİSİ 5

KAVRAMA TASARIMI Pürüzsüz kaplama

RENK Siyah

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 12/120

AMBALAJ TURLERİ Euroslot yuvalı çanta

DALDIRMA Avuç içi daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril köpük, Su bazlı PU

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

MANSET MALZEMESİ Kumaş

KESİLME DİRENCİ (EN ISO 13997) Level C

KESİLME DİRENCİ (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU HPPE (High performance polyethylene), Fiberglas iplik, Poliester, Naylon, Elastan

DİŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

UYGUNLUK



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X44C



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

ÖZELLİKLER



Kesme koruması

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com