



JALAS® GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Daha fazla bilgi
edinin

BİRÇOK ÖZELLİĞE SAHİP KAYNAK BOTU

EN 20349-2 ile uyumlu olarak sertifikalandırılmış, ekstra ısı yalıtımı için Thinsulate™ astara sahip, dayanıklı ve rahat yarı boğazlı kaynak botu. Dikişlerinde ısıya dayanıklı para-aramid iplik kullanılan özel işlem görmüş deri, 30 dakika boyunca azami 400°C/752°F çalışma ısısı sınırı sağlar. Çıkarılabilir iç taban, PORON® XRD® iki koruyucu bölge ile birlikte ileri düzey darbe emici özelliği sahip olup, yağa ve ısıya karşı dayanıklı nitril dış taban, harika kavrama anlamına gelir. JALAS® alüminyum burun koruması ve çelik çivi delme koruması, yaralanmaları önlemeye yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Havalandırmalı iç taban
- Çift darbe emme bölgesi
- ESD
- Thinsulate™ ısı yalıtımı
- Geniş kalıp
- Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik
- ısıya dayanıklı üst bölüm
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Dolgulu bot gövdesi
- Bağcık delikleri
- Su itici



Thinsulate
INSULATION

ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Sıcak işler, metal işleri, saç metal işleri, kaynak

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Metal fabrication

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORI Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Çelik

BAĞLANTI Geniş

KOLEKSİYON Gran Premio

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Polyester, Thinsulate™

İÇ TABAN JALAS 8103 FX2 Pro-X

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Polyester bazlı iletken iplik, PORON® XRD®den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK Cırt bant

RENK Siyah

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.34 kg

UYGUNLUK



ASTM F2413-18
M/I/C
PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ÖZELLİKLER



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



ProNose ayak parmağı takviyesi



Çelik çivi koruması



Geniş kalıp



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici



Ergothon Darbe Emme Sistemi



ESD



Isıya dayanıklı üst bölüm



Antistatik özelliktedir

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com