



TEGERA® 450



Научете повече

СЪЧЕТАНА ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ И ТОПЛИНА

Ръкавици с висока CRF защита от срязване за многофункционална монтажна работа. Плетени с 13gg CRF® технология за висока защита от срязване C. Дълготрайно покритие от нитрилова пяна върху дланта за по-добър захват. Скриващите мръсотията тъмно сиво и черно позволяват удължена употреба на продукта. Издръжливост при контакт с топлина до 100°C.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Гъвкавост - Издръжливост - Добър захват - Удобни	Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от порязване, нараняване от износване, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, суха среда, влажна среда, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Сглобяване, дейности по инспекцията, инженерна дейност

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Металообработка, машини и оборудване, поддръжка и ремонт, автомобили

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от топлина

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 13 gg, CRF* технология, Нишка от фибростъкло, HPPE, Найлон, Полиестер, Спандекс

ДЪЛЖИНА 220-270 mm

СРЪЧНОСТ 5

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Гладко покритие

ЦВЯТ Черно

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Плик с еврослот

ПОТАПЯНЕ Потапяне надланта

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрилова пяна, PU на водна основа

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво C

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ HPPE (High performance polyethylene), Нишка от фибростъкло, Полиестер, Найлон, Еластан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X44C

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от срязване

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com