



**TEGERA® 450**



Dowiedz się więcej

**OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM I WYSOKĄ TEMPERATURĄ**

Rękawice z wysokim poziomem ochrony przed przecięciem w technologii CRF do różnych prac montażowych. Dżianina w technologii CRF® 13gg to duża odporność (klasy C) na przecięcie. Trwała powłoka z pianki nitrylowej w części chwytnej zapewnia lepszą przyczepność. Ciemnoszare i czarne kolory maskują zabrudzenia i wydłużają żywotność produktu. Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Elastyczne
- Trwałe
- Dobry chwyt
- Wygodne

**CECHY**

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C



**ZAPOBIEGA RYZYKU**

Przecięcia, otarcia, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**

Środowiska z zagrożeniem przecięciem, środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne środowisko

**PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA**

Montaż, prace kontrolne, inżynieria

**PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE**

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

**RODZAJE PRAC**

Średnie

**SPECYFIKACJA**

TYP Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem,

Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ PODSZEWKI 13 gg, Technologia CRF®, Włókno szklane, HPPE, Nylon, Poliester, Spandex

DŁUGOŚĆ 220-270 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie gładkie

KOLOR Czarny

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Woreczek z eurozawieszką

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa, Poliuretan na bazie wody

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom C odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO HPPE (High performance polyethylene), Włókno szklane, Poliester, Nylon, Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020  
X1XXXX



EN  
388:2016+A1:2018  
4X44C



Contact heat rating valid for palm area only

**WŁAŚCIWOŚCI**



Ochrona przed  
przecięciem

| ROZMIAR | NR PRODUKTUNR. | EAN           |
|---------|----------------|---------------|
| 5       | 450-5          | 7340118445830 |
| 6       | 450-6          | 7340118310558 |
| 7       | 450-7          | 7392626073319 |
| 8       | 450-8          | 7392626073333 |
| 9       | 450-9          | 7392626073357 |
| 10      | 450-10         | 7392626073272 |
| 11      | 450-11         | 7392626073296 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com