



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

PADAS „TRYS VIENAME“. LABAI PRALAI DŪS ORUI

Orui pralaidūs aukštos kokybės apsauginiai batai. Neprilygstamas minkštumas ir komfortas su TIO (trys viename) padu, kuris saugo nuo ilgalaikių kojų ir nugaros traumų. Tinkleliu dengtos vėdinimo angos užtikrina papildomą aušinimą. Naudojant trijų dalių BOA[®] raištelių sistemą batai idealiai priglunda prie bet kokios formos pėdos. Batai turi aliuminio nosį ir minkštą tekstilės įdėklą apsaugai nuo vinių. Nauja „trys viename“ pado technologija išplėtota „Jalas“.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Labai geras pralaidumas orui
- Puikus smūgio energijos sugėrimas

YPATYBĖS

- Ergonomiškos formos
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Minkšti
- BOA[®] Fit System
- ESD
- Anatomicinio dizaino
- Smūgių sugėrimas
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



ComSoft Air

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, sausa aplinka, švari aplinka, šilta aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA TIO

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA CPU lietas viršus, Mikropluoštas, Tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8304 FX3 Soft

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, PU, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Geltona

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com