



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

TALPĂ THREE IN ONE. RESPIRABILITATE MARE

Încălțăminte de protecție respirabilă cu protecție de înaltă calitate. Foarte moale și confortabilă datorită tălpii TIO (Three In One) care previne leziunile pe termen lung la nivelul spatelui și picioarelor. Fantele de aerisire acoperite cu plasă asigură o răcire suplimentară. Sistemul BOA[®] Fit cu trei straturi asigură o potrivire perfectă pentru orice tip de picioare. Pantofii au bombeul din aluminiu și o inserție din material textil moale, pentru protecție împotriva penetrării cuielei. Noua tehnologie Three in One a tălpii a fost dezvoltată de Jalas.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Foarte respirabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Forme ergonomice
- Talpă exterioră rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Branțuri cu aerisire
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Moale
- BOA[®] Fit System
- ESD
- Proiectate anatomic
- Amortizare a șocurilor
- Fără materiale de origine animală



ComSoft Air

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, utilizare tot anul, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii alunecoase, medii uscate, medii curate, medii calde

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE TIO

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ CPU supraturnat, Microfibră, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, PU, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Galben

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com