



## GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Zjistit více

### PŘÍČNÁ OCHRANA KLENBY PROTI NÁRAZU

Odolná vysoká obuv pro těžký průmysl, extrémně odolná vůči teple a velmi pohodlná. Poskytuje nejvyšší ochranu při svařování a před teplem. Vestavěná ochrana příčné klenby chodidla proti nárazu. Nitrilová podešev pro vynikající přilnavost a vynikající tlumení nárazů s materiálem PORON® XRD ve stélce. Ochrana proti propichu z kompozitu upraveném plazmou (PTC) a hliníková tužinka pro nízkou hmotnost. Lícová useň, která dobře padne. Vysoká obuv s nejvyšší úrovní ochrany a pohodlí.

#### VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Vynikající přilnavost
- Mimořádně pohodlná
- Vysoká úroveň ochrany
- Dobře padne

#### VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špiče ProNose
- Vhodné pro širší chodidla
- Vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Protahovací smyčky
- Speciální provedení detailů
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Nastavitelný kotníkový pásek
- Vodoodpudivá
- Zpomalující hoření



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, zranění nártu

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce v horkých provozech, práce s kovem, klempířské práce, svařování

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Metal fabrication

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Široké

KOLEKCE Gran Premio

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

BARVA Černá, Žlutá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.32kg

PLNĚNÍ NOREM



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18  
M/II/C  
Mt PR

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů  
Ergothan



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti  
oleji



Žáruvzdorný svršek



Zvýšená ochrana špiče  
ProNose



Planžeta proti propichu  
z textilního kompozitu  
upraveného plazmou  
(PTC)



Vhodná pro širší  
chodidla



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá

| VELIKOST | Č. VÝR   | EAN           |
|----------|----------|---------------|
| 36       | 1948S-36 | 6408487545320 |
| 37       | 1948S-37 | 6408487545375 |
| 38       | 1948S-38 | 6408487545429 |
| 39       | 1948S-39 | 6408487545474 |
| 40       | 1948S-40 | 6408487545528 |
| 41       | 1948S-41 | 6408487545573 |
| 42       | 1948S-42 | 6408487545627 |
| 43       | 1948S-43 | 6408487545672 |
| 44       | 1948S-44 | 6408487545726 |
| 45       | 1948S-45 | 6408487545771 |
| 46       | 1948S-46 | 6408487545825 |
| 47       | 1948S-47 | 6408487545870 |
| 48       | 1948S-48 | 6408487545924 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com