



 GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



For ytterligere informasjon

STØVEL MED SLAGBESKYTTELSE FOR MELLOMFOT

En slitesterk støvel for tungt industriarbeid, med ekstrem varmebestandighet og god komfort. Gir den høyeste beskyttelsen mot sveising og varme. Integrert slagbeskyttelse for mellomfoten. Yttersåle i nitril for utmerket grep, og Poron® XRD i innersålen for utmerket støtdemping. Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet kompositt og vernetå i aluminium for lav vekt. Fullnarvet lær for optimal passform. En støvel med høyeste nivå av beskyttelse og komfort.

BETYDNING

- Ekstra god støtdemping
- Ekstremt godt grep
- Ekstra behagelig
- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God passform

TILLEGGSEGENSKAPER

- ProNose tåslitasjesbeskyttelse
- Varmebestandig overdel
- Romslig passform
- KEVLAR®-tråd i sømmene som tåler 427° C kortvarig varmeeksponering og 204° C varmeeksponering over lengre tid
- Varmebestandig yttersåle
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Polstret støvelskaft
- Hempe
- Spesialutformede detaljer
- Doble støtdempingssoner
- Justerbar vristrem
- Vannavvisende
- Flammesikker



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, mellomfotsskader

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, olje og fattede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Varme arbeid, metallarbeid, platearbeid, sveisearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Metal fabrication

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Støvler/Skoletter

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Bred

KOLLEKSJON Gran Premio

MATERIALE FOR OVERDEL Narvet lær

MATERIALE FOR TÅBESKYTTELSE PU

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FØRMATERIALE Polyester, polyamid

INNERSÅLE JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Merinoull, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING Borrelås

FARGE Svart, Gul

NETTOVEKT (STR. 42) 1.32 kg

SAMSVAR



ASTM F3445-21
SR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt PR



DGVV 112-191

EGENSKAPER



Antistatiske
egenskaper



Ergothan
støtdempingssystem



Tåhette i aluminium



Oljebestandig
yttersåle



Varmebestandig
overdel



ProNose
tåslitasjesbeskyttelse



Spikertrampbeskyttelse
i plasmabehandlet
tekstil



Romslig passform



Varmebestandig
yttersåle



Vannavvisende

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com