



GRAN PREMIO 1678W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Meer
informatie

HOGE LASSCHOEN MET THINSULATE™ -VOERING

Duurzame, comfortabele en middelhoge lasschoen, gecertificeerd volgens EN 20349-2, met Thinsulate™ -voering voor extra hittebescherming. Speciaal behandeld leer met hittebestendig para-aramide-draad in de naden, met een maximale werkingssgrens tegen hitte van 400°C/752°F gedurende 30 minuten. De uitneembare inlegzool heeft een geavanceerde schokdemping met twee beschermende zones PORON® XRD®, en de olie- en hittebestendige nitriël buitenzool biedt een uitstekende grip. De JALAS® aluminium veiligheidsneus en de perforatiebestendige inlegzool van PTC-textiel helpen om letsel te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- ESD
- Thinsulate™ hitte-isolatie
- Brede pasvorm
- KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingssgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingssgrens)
- Hittebestendig bovengedeelte
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Treklussen
- Waterafstotend



Thinsulate
INSULATION

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Hete werkzaamheden, metaalwerk, plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Metal fabrication

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, Thinsulate™

INLEGZOOl JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.39 kg

NALEVING



ASTM F2413-18
M/I/C
PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

KENMERKEN



Aluminium neus



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Oliebestendige
buitenzool



ProNose
neusversterking



Brede pasvorm



Hittebestendige
buitenzool



Waterafstotend



Ergothon
schokdempingsysteem



ESD



Hittebestendig
bovengedeelte



Antistatische
eigenschappen

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com