



GRAN PREMIO 1828 JUPITER

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

Ekstremalioms sąlygoms skirti patvarūs auliniai batai su aukščiausia (S3) apsauga. PU dengtos skelstinės odos viršus apsaugo pėdas ir pasižymi vandeniui atspariomis bei antistatinėmis savybėmis. Alyvai ir karščiui atsparus nitrilo padas užtikrina puikų sukibimą, o platus dizainas suteikia daugiau vietos. „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, plieninė apsauga nuo pradūrimo ir „PORON® XRD“ dviguba apsauga nuo smūgių apsaugo pėdas.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Platus
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Traukimo kilpelės
- Paminkštintas aulės
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Kulkšnies atrama
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Vandeniui atsparūs



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

VIDPADIS JALAS 8103 FX2 Pro-X

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPJU ŠŅORU GARUMS 120 cm

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.44 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Platūs



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Apsauga nuo vinių iš plieno

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com