



ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saiba mais

Sapato de segurança leve, confortável e elegante inspirado no calçado desportivo. Proteção elevada (S3). Parte superior em pele mista/com revestimento em PU, espuma de memória almofadada suporta/protege no exterior. Sola exterior de RPU resistente ao óleo para excelente aderência. Biqueira de alumínio JALAS®. Proteção têxtil contra perfuração, tratamento de plasma. Zonas de proteção contra duplo impacto em PORON® XRD®.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Zonas de dupla absorção de choque
- Hidrorepelente
- Estabilizador
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, ambientes com risco de penetração da sola exterior

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Zenit

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Pele serrada

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliamida, Poliéster

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA EVA macia, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®, Têxtil

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 100 cm

COR Preto, Cinzento, Vermelho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.28 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, F0, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothen



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Hidrorepelente



Estabilizador

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com