



 TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

STÉLKA TŘI V JEDNÉ. TROJDÍLNÝ BOA

Měkká a vodoodpudivá bezpečnostní obuv s vysoce kvalitní ochranou. Maximální měkkost a pohodlí díky měkké a stabilní stélce TIO (Tři v jedné), která chrání nohy a záda před dlouhodobými zdravotními následky. Trojdílný zapínací systém BOA® zajišťuje měkké a dokonalé přizpůsobení individuálnímu tvaru nohou. Obuv má hliníkovou tužinku a měkkou textilní vložku proti propichu. Nová technologie stélky Tři v jedné byla vyvinuta společností Jalas.

VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Ergonomicky tvarovaná
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Odvětraná stélka
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Měkká
- BOA® Fit System
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Anatomické provedení
- Tlumení nárazů
- Neobsahuje materiály živočišného původu



ComSoft Air

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, statická elektřina, uklouznutí

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE TIO

MATERIÁL SVRŠKU Zalisovaný CPU, Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, PU, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE RPU podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Žlutá

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)



Vodoodpudivá

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com