



jalas[®] ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Scopri di più

Scarpa di sicurezza leggera, elegante, ispirata alle calzature sportive, con alto grado di protezione (S3). La tomaia in cuoio e pelle rivestita in PU e l'imbottitura in memory foam forniscono sostegno e protezione. La suola esterna in RPU antiolio assicura un'aderenza perfetta. Puntale in alluminio JALAS[®], lamina antiperforazione in tessuto con trattamento al plasma e doppie zone di protezione contro gli urti in PORON[®] XRD[®].

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Rinforzo per le dita ProNose
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Idrorepellente
- Stabilizzatore
- Bordo della gamba imbottito in memory foam



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Zenit

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Cuoio

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliammide, Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIALE DELLA SOLETTA EVA morbido, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®, Tessuto

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 100 cm

COLORE Nero, Grigio, Rosso

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.28 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, F0, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR




CARATTERISTICHE



ESD




Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan




Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Idrorepellente



Stabilizzatore

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com