



jalas® GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Узнать больше

ЗАЩИТА ПЛЮСНЕВОЙ ЧАСТИ СТОПЫ ОТ УДАРОВ

Прочные и удобные жаростойкие ботинки для тяжелых промышленных работ. Обеспечивают максимальную защиту при сварочных работах и сильном нагреве. Встроенная защита плюсневой части стопы от ударов. Нитриловая подошва обеспечивает отличное сцепление, а материал PORON® XRD в стельке поглощает удары. Защитная антипрокольная вставка из композита, обработанного плазмой, и подносок из алюминия для снижения веса обуви. Отличная посадка благодаря лицевой коже. Сочетание наивысшего уровня защиты и комфорта.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Отличное сцепление
- Чрезвычайно удобные
- Высокий уровень защиты
- Хорошая посадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви ProNose
- Широкая колодка
- Швы выполнены кевларовой нитью, выдерживающей кратковременное воздействие высоких температур до 427° C и длительное - до 204° C
- Жаропрочный верх
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Петли для шнурков
- Специально разработанные детали
- Двойная зона амортизации
- Регулируемый ремешок на щиколотке
- Водоотталкивающие
- Устойчивы к воспламенению



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, травмы плюсны

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокотемпературные работы, работы с металлом, работы с листовым металлом, сварочные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Metal fabrication

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (ПТС)

ШИРИНА КОЛОДКИ Широкая

КОЛЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Кожа лицевая

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер, полиамид

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего

материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ Застежка-липучка

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.32 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Алюминиевый подносok



Маслостойкая подошва



Жаропрочный верх



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (ПТС)



Широкая колодка



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com