



GRAN PREMIO 1678W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się
więcej

OBUWIE SPAWALNICZE Z PODSZEWKĄ THINSULATE™

Trwałe i wygodne obuwie spawalnicze, ze średniowysoką cholewką oraz podszewką Thinsulate™ dla dodatkowej ochrony cieplnej zgodne z normą EN 20349-2. Poddana specjalnej obróbce skóra z odpornymi na wysokie temperatury włóknami Para-aramidowymi w szwach zapewnia odporność na ciepło do maksymalnej temperatury pracy 400°C/752°F przez czas do 30 minut. Wyjmowana wkładka posiada zaawansowany system absorpcji wstrząsów z dwiema strefami ochronnymi PORON® XRD®, a odporna na oleje i ciepło nitrylowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonałą przyczepność. Aluminiowy podnosek JALAS® i wkładka antyprzebiciowa z tkaniny PTC zapobiegają urazom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Wentylowana wkładka
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- ESD
- Izolacja cieplna Thinsulate™
- Szerokie dopasowanie
- Nić KEVLAR® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
- Wierzch buta odporny na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełana cholewka buta
- Ucho do podciągania
- Hydrofobowe



Thinsulate™
INSULATION

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace przy kontakcie z gorącym, metalurgia, prace przy blachach ciętych, spawanie

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Metal fabrication

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Szerokie

KOLEKCJA Gran Premio

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, Thinsulate™

WKŁADKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.39 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

WŁAŚCIWOŚCI



Aluminowy podnosek



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



Szerokie dopasowanie



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Hydrofobowe



System absorpcji wstrząsów Ergothan



ESD



Wierzch buta odporny na ciepło



Właściwości antystatyczne

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com