



 GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

HOGE SCHOEN MET MIDDENVOETBESCHERMING

Een duurzame hoge schoen voor zwaar industrieel werk, met extreme hittebestendigheid en een hoog comfort. Biedt de hoogste bescherming bij lassen en hitte. Geïntegreerde impactbescherming van het middenvoetgedeelte. Nitriël buitenzool voor een uitstekende grip en een zeer goede schokdemping met Poron® XRD in de inlegzool. Perforatiebescherming van plasmabehandeld composiet en een lichtgewicht aluminium veiligheidsneus. Volnerfleur voor een goede pasvorm. Een hoge schoen met het hoogste beschermingsniveau en comfort.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende grip
- Extra comfortabel
- Hoog beschermingsniveau
- Goede pasvorm

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Brede pasvorm
- KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens)
- Hittebestendig bovengedeelte
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Treklussen
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Verstelbare enkelband
- Waterafstotend
- Vlamvertragend



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, metatarsale verwondingen

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Hete werkzaamheden, metaalwerk, plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Metal fabrication

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOOl JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Zwart, Geel

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.32 kg

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/1/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Ollebestendige buitenzool



Hittebestendig bovengedeelte



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com