



jalas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

PODESZWA THREE IN ONE. TRÓJZACZEPOWY SYSTEM BOA

Miękkie, hydrofobowe obuwie bezpieczne z wysokim poziomem ochrony. Najwyższa miękkość i komfort dzięki miękkiej i stabilnej podeszwie TIO (Three in One), która zapobiega długotrwałym urazom stóp i pleców. Trójzaczepowy system zapinania BOA® zapewnia miękkość i wyjątkowe dopasowanie do różnych kształtów stopy. Obuwie posiada aluminiowy podnosek i miękką tekstylną wkładkę antyprzebiciową. Nowa technologia Three in One została opracowana przez spółkę Jalas.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Ergonomiczny kształt
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wentylowana wkładka
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Miękkie
- BOA® Fit System
- ESD
- Zaprojektowane anatomicznie
- Absorpcja wstrząsów
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego



ComSoft Air

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia, środowiska suche, środowiska czyste, środowiska ciepłe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA TIO

MATERIAŁ WIERZCHNI Pokrycie CPU, Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Poliuretan, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Żółty

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com