



jalas® GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Uuri lähemalt

PÖIAOSA LÖÖGIKAITSEGA SAABAS

Vastupidav saabas raskemateks tööstustöödeks, mis tagab äärmusliku kuumakindluse ja võrratu mugavuse. Tagab kõrgeima kuumakaitse keevitustöödeks. Integreeritud löögikaitse jala põiaosa jaoks. Nitrilvälistald suurepärase haarduvuse ja suurepärase löögileevenduse jaoks koos sisetallas sisalduva Poron® XRD-ga. Plasmatöödeldud komposiitmaterjalist naelakaitse ja alumiiniumist varvastekaitse kerguse tagamiseks. Täistoimnahnah heaks sobivuseks. Kõrgeima kaitse- ja mugavustasemega saabas.

OMADUSED

- Suurepärase löögisummutus
- Suurepärase haarduvus
- Eriti mugav
- Kõrge kaitsetase
- Hea sobivus

KIRJELDUS

- ProNose kinganina topeltkaitse
- Lai liist
- KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang)
- Kuumakindel pealismaterjal
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Polsterdatud saapasäär
- Tõmbeasad
- Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
- Kaks löögisummutuse ala
- Reguleeritav pahkluurihm
- Vetthülgav
- Tuld tõkestavad



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, põiaosa vigastused

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, sisetingimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Tööd kõrge temperatuuriga keskkonnas, metallitööd, plekitööd, keevitustööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Metal fabrication

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Lai liist

KOLLEKTSIOON Gran Premio

PEALISMATERJAL Pealishak

NINAOSA MATERJAL PU

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid

SISETALD JALAS 8217 FX2 Climate

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Meriinovill, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS Takjapael

VÄRVUS Must, Kollane

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.32 kg

VASTAVUS



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTSIOON



Antistatiline



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



Alumiiniumist
varvastekaitse



Õlikindel välistald



Kuumakindel pealis
materjal



ProNose kinganina
topelt kaitse



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatõke



Lai liist



Kuumakindel välistald



Vetthülgav

SUURUS	ART NR.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com