



 GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się więcej

OCHRONA ŚRÓDSTOPIA PRZED UDERZENIAMI

Trwałe obuwie do ciężkich prac przemysłowych zapewnia niezwykle wysoką odporność na wysokie temperatury i duży komfort. Zapewnia najwyższą ochronę podczas spawania i pracy w wysokich temperaturach. Zintegrowana ochrona przed uderzeniami części śródstopia. Nitrylowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonałą przyczepność i absorpcję wstrząsów dzięki technologii PORON® XRD® we wkładce. Wkładka antyprzebiciowa z kompozytu obrabianego plazmowo i podnosek z aluminium zapewniają lekkość. Skóra pełnoziarnista zapewnia dobre dopasowanie. Obuwie o najwyższym poziomie ochrony i komfortu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Bardzo wygodne
- Wysoki poziom ochrony
- Dobre dopasowanie

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Szerokie dopasowanie
- Nić KEVLAR® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
- Wierzch buta odporny na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełana cholewka buta
- Ucho do podciągania
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Regulowany pasek wokół kostki
- Hydrofobowe
- Trudnopalne



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, urazy śródstopia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek catoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace przy kontakcie z gorącym, metalurgia, prace przy blachach ciętych, spawanie

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Metal fabrication

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Szerokie

KOLEKCJA Gran Premio

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny, Żółty

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.32 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wierzch buta odporny na ciepło



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebićowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Szerokie dopasowanie



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com