



## ZENIT 2728

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, SC, LG



For yderligere  
information

### STØVLE MED C<sup>2</sup> CLIMATE CONTROL

Støvle i topklasse, der klarer den hårdeste kulde og sne, med JALAS<sup>®</sup> C<sup>2</sup> Climate Control-ventilation, som er specielt designet til at holde fødderne varme og tørre. Systemet består af en ny foring med luftkanaler, der fjerner fugt, en Thinsulate<sup>®</sup>-isolering, der tilføjer varme, og en ventilerende indersål. Støvlerne er udstyret med praktisk BOA<sup>®</sup> Fit-system, ydersål i RPU giver godt greb på glatte overflader, tåkappe i aluminium og blødt sømværn.

#### FORKLARING

- Ekstremt godt greb
- Ekstra komfortabel
- Åndbar

#### EKSTRA FUNKTIONER

- ProNose tåslidsforstærkning
- Vandafvisende
- Antistatiske egenskaber
- Oliebestandig ydersål
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Foret støvleskaft
- Ventilerende indersål
- Øskener
- BOA<sup>®</sup> Fit System
- Ankelstøtte
- Bred foldet pløs
- Thinsulate<sup>™</sup> kuldeisolering
- Sne lås



EcoFlex



Thinsulate<sup>™</sup>  
INSULATION

MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, forstuvningsskader, antistatisk, glidning, belastningsskader

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, kolde miljøer, fugtige miljøer, eksplosivt risikomiljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, byggearbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, glasindustriarbejde, maskinoperator, maritimt arbejde, minearbejde, pladearbejde, butiksarbejde, jordarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Støvler/Støvletter

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE EcoFlex Zero-perforeringstekstil

PASFORM Normal

KOLLEKTION Zenit

OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder, Spalt

PRONOSE-MATERIALE PU

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL JALAS 8217 FX2 Climate

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Merinould, Dobbelte stødabsorberende zoner i PORON® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE RPU-ydersål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.47 kg

OVERHOLDELSE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 20345:2022  
S3S, SR, CI, FO, SC, LG



DGUV 112-191

EGENSKABER



Tåværn i aluminium



Søvæv i  
plasmabehandlet  
tekstil (PTC)



Vandafvisende



Ollebestandig ydersål



ProNose  
tåslidsforstærkning



Vintermodel



ESD



Antistatiske  
egenskaber



Ergothon  
støddæmpningssystem



Stabilizator

| STØRRELSE | ART. NR | EAN           |
|-----------|---------|---------------|
| 36        | 2728-36 | 6408487552441 |
| 37        | 2728-37 | 6408487552496 |
| 38        | 2728-38 | 6408487552540 |
| 39        | 2728-39 | 6408487552595 |
| 40        | 2728-40 | 6408487552649 |
| 41        | 2728-41 | 6408487552694 |
| 42        | 2728-42 | 6408487552748 |
| 43        | 2728-43 | 6408487552793 |
| 44        | 2728-44 | 6408487552847 |
| 45        | 2728-45 | 6408487552892 |
| 46        | 2728-46 | 6408487552946 |
| 47        | 2728-47 | 6408487552991 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com