



 TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



SOLA THREE IN ONE. BOA TRÊS PAINÉIS

Sapatos de proteção macios e impermeáveis, com proteção de alta qualidade. Suavidade e conforto máximos graças à sola macia e estável TIO (Three In One) que evita lesões a longo prazo nos pés e nas costas. O BOA® Fit System com três painéis permite um encaixe macio e perfeito para pés com uma forma individual. O sapato tem uma biqueira de alumínio e interior com tecido macio anti-pregos. A nova tecnologia da sola Three in One foi desenvolvida pela Jalas.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Palmilha ventilada
- Zonas de dupla absorção de choque
- Macio
- BOA® Fit System
- ESD
- Design anatómico
- Absorção de choques
- Sem materiais derivados de animais



ComSoft Air

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes escorregadios, ambientes secos, ambientes limpos, ambientes quentes

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO TIO

MATERIAL SUPERIOR Sobremoldagem CPU, Microfibrá, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, PU, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD*

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Amarelo

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades
antiestáticas



Sistema de absorção
de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior
resistente ao óleo



Proteção contra pregos
em têxtil compósito
com tratamento de
plasma (PTC)



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com