



Puikiai sukimbantys ir priglundantys žieminiai batai. Plieninė apsauga nuo pradūrimo vinimis, aliuminio nosis.

GRAN PREMIO 1838S

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Sužinokite daugiau

ITIN ŠILTI IR PUIKIAI SUKIMBA

Itin šilti, puikiai sukimbantys ir priglundantys žieminiai batai. Plieninė apsauga nuo pradūrimo vinimis, aliuminio nosis, batviršis iš poliuretano dengtos odos, kuri yra atspari karščiui ir atstumia vandenį. Guminis išorinis padas yra atsparus alyvai ir karščiui. Atsparūs virinimo ir šlifavimo kibirkštims. Platūs.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Ypatingai šilti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Platūs
- KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra)
- Karščiui atsparus viršus
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulės
- Traukimo kilpelės
- Vandeniui atsparūs
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atsparumas karščiui
- Atsparumas virinimo žiežirboms ir šlifavimo skeveldroms



APSAUGO NUO

Antistatino paviršiaus, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, šaltoje aplinkoje, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienai

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesterio kailis

VIDPADIS JALAS 8245 FX2 ThermAL

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Aliuminio folija, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.26 kg

ATITIKTIS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



Turi antistatinių savybių



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Karščiui atsparus viršus



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Platus



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Žieminis modelis



Apsauga nuo vinių iš plieno

DYDIS	ART. NR.	EAN
39	1838S-39	6408487442766
40	1838S-40	6408487442773
41	1838S-41	6408487442780
42	1838S-42	6408487442797
43	1838S-43	6408487442803
44	1838S-44	6408487442810
45	1838S-45	6408487442827
46	1838S-46	6408487442834
47	1838S-47	6408487442841

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com