



jalas® GRAN PREMIO 1678W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Daha fazla bilgi
edinin

THINSULATE™ ASTARLI KAYNAK BOTU

Ekstra ısı yalıtımı için Thinsulate™ astara sahip, dayanıklı ve rahat yarı boğazlı kaynak botu EN 20349-2 ile uyumlu olarak sertifikalandırılmıştır. Dikişlerinde ısıya karşı dayanıklı para-aramid iplik kullanılan özel işlenmiş deri, 30 dakika boyunca azami 400°C/752°F çalışma ısısı sınırı sağlamaktadır. Çıkarılabilir iç taban, PORON® XRD® iki koruyucu bölge ile birlikte ileri düzey darbe emici özelliği sahip olup, yağa ve ısıya karşı dayanıklı nitril dış taban, mükemmel tutuş anlamına gelir. JALAS® alüminyum burun koruması ve PTC kumaş çivi delme koruması, yaralanmaları önlemeye yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Havalandırmalı iç taban
- Çift darbe emme bölgesi
- ESD
- Thinsulate™ ısı yalıtımı
- Geniş kalıp
- Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik
- ısıya dayanıklı üst bölüm
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Dolgulu bot gövdesi
- Bağcık delikleri
- Su itici



Thinsulate
INSULATION

ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Sıcak işler, metal işleri, saç metal işleri, kaynak

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Metal fabrication

SPEŞİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemeli kompozit (PTC) kumaş

BAĞLANTI Geniş

KOLEKSİYON Gran Premio

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Polyester, Thinsulate™

İÇ TABAN JALAS 8103 FX2 Pro-X

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Polyester bazlı iletken iplik, PORON® XRD®den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK Cırt bant

RENK Siyah

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.39 kg

UYGUNLUK



ASTM F2413-18
M/I/C
PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ÖZELLİKLER



Alüminyum burun



Plazma işlemli
kompozit (PTC)
tekstilden çivi
koruması



Yağa dayanıklı dış
taban



ProNose ayak parmağı
takviyesi



Geniş kalıp



Isıya dayanıklı dış
taban



Su itici



Ergothon Darbe Emme
Sistemi



ESD



Isıya dayanıklı üst
bölüm



Antistatik özelliktedir

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com