



GRAN PREMIO 1678W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Zistiť viac

ZVÁRAČSKÁ OBUV S PODŠÍVKOU THINSULATE™

Odolná a pohodlná zváračská obuv stredne vysokého strihu s Thinsulate™ podšívkou pre dodatočnú tepelnú izoláciu, certifikovaná v súlade s normou EN 20349-2. Špeciálne upravená koža s tepluodolnou paraaramidovou niťou v švoch poskytuje tepelnú odolnosť proti maximálnej prevádzkovej teplote 400 °C po dobu 30 minút. Odnímateľná vložka má zdokonalenú schopnosť tlmenia nárazov s dvoma ochrannými zónami PORON® XRD® a nitrilová, oleju a tepluvzdorná podrážka znamená vynikajúcu priľnavosť. Hliníková špička JALAS® a vložka z PTC textílie proti prepichnutiu klincami pomáhajú predchádzať zraneniam.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Spevnenie prstov ProNose
- Vložka s ventiláciou
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- ESD
- Antistatické vlastnosti
- Izolácia pred vysokými teplotami Thinsulate™
- Široký tvar
- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota)
- Horná časť odolná voči teplu
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Polstrované zvršok topánky
- Očká na ťahanie
- Odpudzuje vodu



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca s horúcimi materiálmi, práca s kovom, práca s plechom, zváranie

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Výroba kovov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)

MERANIE Široké

ZBIERKA Gran Premio

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža poťahovaná PU

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, Thinsulate™

VLOŽKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE Suchý zips

FARBA Čierna

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 1.39 kg

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

FUNKCIE



Hliníková špička



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Široký tvar



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Systém tlmenia nárazov Ergothan



ESD



Antistatické vlastnosti



Horná časť odolná voči teplu

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com