



jolas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

TALPĂ THREE IN ONE. BOA CU TREI STRATURI

Încălțăminte de protecție moale, care respinge apa, cu protecție de înaltă calitate. Foarte moale și confortabilă datorită tălpii moi, stabile TIO (Three In One) care previne leziunile pe termen lung la nivelul spatelui și picioarelor. Sistemul BOA® Fit cu trei straturi asigură o potrivire perfectă și senzația de moliciune pentru orice tip de picioare. Pantofii au bombeul din aluminiu și o inserție din material textil moale, pentru protecție împotriva penetrării cuielei. Noua tehnologie Three in One a tălpii a fost dezvoltată de Jolas.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Forme ergonomice
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Branțuri cu aerisire
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Moale
- BOA® Fit System
- ESD
- Proiectate anatomic
- Amortizare a șocurilor
- Fără materiale de origine animală



ComSoft Air

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, utilizare tot anul, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii alunecoase, medii uscate, medii curate, medii calde

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE TIO

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ CPU supraturnat, Microfibră, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, PU, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Galben

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com