



GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

ILGAAULIS, APSAUGA NUO SMŪGIO Į PADIKAUĮ

Patvarus batas sunkiems pramoniniams darbams, užtikrinantis didelį atsparumą karščiui ir puikų komfortą. Suteikia aukščiausią apsaugą nuo suvirinimo ir karščio. Integruota padikaulių apsauga nuo smūgių. Nitrilo išorinis padas, užtikrinantis puikų sukibimą ir puikią amortizaciją su PORON® XRD vidpadžiu. Nagų apsaugą užtikrina plazma apdorotas kompozitas ir lengva aliumininė batų nosis. Oda su natūralia valktimi gerai prilunda. Ilgaaulis, pasižymintis aukščiausio lygio apsauga ir komfortu.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Puikus sukibimas
- Ypač patogų avėti
- Aukšto lygio apsauga
- Gerai prilunda

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Platūs
- KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra)
- Karščiui atsparus viršus
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulės
- Traukimo kilpelės
- Specialaus dizaino detalės
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Reguliuojamas kulkšnies dirželis
- Vandeniui atsparūs
- Atsparumas liepsnai



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, padikaulių sužalojimai

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Darbas su karščiu, metalo darbai, darbas su metalo lakštais, virinimas

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Metųlų gamyba

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Lipukas

SPALVA Juodos, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.32 kg

ATITIKTIS



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



Turi antistatinių savybių



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Karščiui atsparus viršus



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Platūs



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com