



## jalas® ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Conozca más

Zapato de seguridad S3 ligero, cómodo y elegante, inspirado en el calzado deportivo. Parte superior de piel revestida de PU y serraje y el acolchado de espuma con membrana protegen en entornos externos. Suela exterior de RPU resistente al aceite ofrece un excelente agarre. Puntera de aluminio JALAS®, plantilla textil anti pinchazos y zonas de protección doble contra impactos en PORON® XRD® ofrecen seguridad en cada paso.

### PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

### CARACTERÍSTICAS

- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Refuerzo de la puntera ProNose
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Hidrofugado
- Estabilizador
- Caña acolchada de espuma y con memoria



reddot design award  
winner 2012

**EVITA EL RIESGO DE**

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES**

Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela

**ESPECIFICACIÓN**

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Zenit

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliamida, Poliéster

PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DE LA PLANTILLA EVA blanda, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®, Textil

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de RPU

SUJECIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro, Gris, Rojo

PESO NETO (TALLA 42) 1.28 kg

**CONFORMIDAD**



EN ISO 20345:2022  
S3S, SR, F0, SC, LG



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Hidrofugado



Estabilizador

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com