



 ZENIT 2728

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, SC, LG



Узнать больше

БОТИНКИ С СИСТЕМОЙ C² CLIMATE CONTROL

Ботинки премиум-класса для умеренных и холодных зим с вентиляционной системой JALAS[®] C² Climate Control, специально разработанной для того, чтобы ваши ноги всегда были сухими и в тепле. Система включает новую подкладку с воздушными каналами, отводящими от кожи влагу, подкладку Thinsulate для утепления и дышащую стельку. Ботинки оснащены удобной системой фиксации BOA[®] Fit, нескользящей подошвой по технологии RPU, алюминиевым подноском и мягкой антипрокольной вставкой.

СВОЙСТВА

- Отличное сцепление
- Чрезвычайно удобные
- Воздухопроницаемые

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви ProNose
- Водоотталкивающие
- Антистатические свойства
- Маслостойкая подошва
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Дышащая стелька
- Петли для шнурков
- BOA[®] Fit System
- Поддержка лодыжки
- Язычок-клапан
- Холодоизоляция: Thinsulate[™]
- Защита от попадания снега



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества, от скольжения, от растяжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, на скользких участках, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности, в условиях низких температур, в условиях повышенной влажности, при наличии взрывоопасных веществ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочные работы, строительно-конструкторские работы, строительные работы, машиностроение, работы в стекольной промышленности, оператор машин и механизмов, морской флот, горнодобывающая промышленность, работы с листовым металлом, предприятия розничной торговли, подготовительные работы на строительной площадке, складские работы, плотничные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Из устойчивого к проколам материала EcoFlex
ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная
КОЛЛЕКЦИЯ Zenit
МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа, Спиллок
МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер
СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate
МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Мериноссовая шерсть, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®
МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана
МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины
КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System
ЦВЕТ Цвет черный
ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.47 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, FO, SC, LG



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Алюминиевый подносок



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Водоотталкивающие



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Зимняя модель



Антистатические свойства



Защита от электростатического разряда



Система амортизации Ergothan



Стабилизатор

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
36	2728-36	6408487552441
37	2728-37	6408487552496
38	2728-38	6408487552540
39	2728-39	6408487552595
40	2728-40	6408487552649
41	2728-41	6408487552694
42	2728-42	6408487552748
43	2728-43	6408487552793
44	2728-44	6408487552847
45	2728-45	6408487552892
46	2728-46	6408487552946
47	2728-47	6408487552991

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com