



JALAS® GRAN PREMIO 1678W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Saznajte više

ČIZMA ZA ZAVARIVANJE S PODSTAVOM THINSULATE™

Izdržljiva i udobna poluvisoka čizma za zavarivanje s podstavom Thinsulate™ za dodatnu toplinsku izolaciju, certificirana u skladu s normom EN 20349-2. Posebno obrađena koža koja u šavovima ima para-amidne niti otporne na toplinu, s granicom izloženosti toplini od 30 minuta na 400°C/752°F. Uklonjiv uložak ima poboljšanu apsorpciju udara s dvije zaštitne zone PORON® XRD®, a nitrilni vanjski potplat otporan na ulje i toplinu osigurava izvrsno prianjanje. Aluminijska kapica JALAS® i umetak za zaštitu od probijanja čavala od tekstila PTC pomažu u sprečavanju ozljeda.

SVOJSTVA

- Odlična apsorpcija udaraca
- Najviša razina zaštite
- Odličan hvat
- Izvrsno odgovaraju
- Iznimno udobne

ZNAČAJKE

- Potpora za prste ProNose
- Prozračni uložak
- Zone dvostruke apsorpcije udara
- ESD
- Izolacija od topline Thinsulate™
- Široko
- KEVLAR® niti u šavovima koje su otporne na kratkotrajnu izloženost toplini do 427 °C (najviše operativno ograničenje) i dugotrajnu izloženost toplini do 204 °C (stalno operativno ograničenje)
- Gornji dio otporan na toplinu
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Antistatička svojstva
- Podstavljen gornji dio čizme
- Petlja za navlačenje
- Vodoodbojna površina



SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljeđe nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, tople površine, okruženje s rizikom od probijanja potplata, prljavo okruženje, okruženje s teškim uvjetima

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Toplo valjanje, metalna stolarija, limarski radovi, zavarivanje

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Izrada metala

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Čizme/gležnjače

KATEGORIJA Cat. II

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Tekstil od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)

KALUP Široka

KOLEKCIJA Gran Premio

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

MATERIJAL ZAŠTITE PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL KAPICE Aluminiij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, Thinsulate™

ULOŽAK JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Mekana pjena EVA, Provodljiva nit od poliester, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala PORON® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

ZATVARANJE Čičak traka

BOJA Crna

NETO MASA (VELIČINA 42) 1.39 kg

USKLAĐENOST



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

ZNAČAJKE



Aluminijska zaštitna kapica



Zaštita za nokte od tekstila od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)



Potplat otporan na ulja



Potpoda za prste ProNose



Široko



Potplat otporan na toplinu



Vodoodbojna površina



Sustav za apsorpciju udara Ergo than



Gornji dio otporan na toplinu



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

VELIČINA	BR. ART	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com