



GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Zistiť viac

OCHRANNÁ OBUV PRIEHLAVKU PROTI NÁRAZU

Odolná obuv pre ťažkú priemyselnú prácu s odolnosťou voči extrémnym teplotám a vysokým komfortom. Poskytuje najvyššiu ochranu pre zväranie a teplo. Integrovaná ochrana priehlavku chodidla proti nárazu. Nitrilová podrážka pre vynikajúcu príľnavosť a absorpciu nárazov s Poron® XRD vo vložke. Ochrana nechtov z kompozitu ošetreného plazmou a hliníková špička pre nízku hmotnosť. Celozrnná koža pre pohodlné nosenie. Topánka s najvyššou úrovňou ochrany a pohodlia.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Vynikajúca príľnavosť
- Zvlášť pohodlné
- Vysoký stupeň ochrany
- Dobre padnúce

FUNKCIE

- Spevnenie prstov ProNose
- Antistatické vlastnosti
- Široký tvar
- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota)
- Horná časť odolná voči teplu
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Polstrované zvršok topánky
- Očká na ťahanie
- Špeciálne prevedenie detailov
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Nastaviteľný popruh na členok
- Odpudzuje vodu
- Spomaľujúce horenie



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, zranenie priehlavku

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, olejnaté a masné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca s horúcimi materiálmi, práca s kovom, práca s plechom, zváranie

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Výroba kovov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)

MERANIE Široké

ZBIERKA Gran Premio

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža s plnou gramážou

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLOŽKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Vlna Merino, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE Suchý zips

FARBA Čierna, Žltá

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.32 kg

SÚĽAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIE



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia
nárazov Ergothon



Hliníková špička



Podošva odolná voči
oleju



Horná časť odolná voči
teplu



Spevnenie prstov
ProNose



Ochrana proti klincom
z textilu s plazmou
ošetrenou zliatinou
(PTC)



Široký tvar



Podošva odolná voči
teplu



Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com