



jalas® GREEN LINE 6468 EKO

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖMERKITYY TURVAJALKINE

Ensimmäinen ympäristömerkitty turvajalkine. Metalliton, naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittia (PTC), varvassuoja komposiittia ja pohjallinen, jossa kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet. Päällismateriaali mikrokuitua.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Hengittävä pohjallinen
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Kärkikuppi
- Vettähylyvä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Ei sisällä metallia
- Antistaattiset ominaisuudet
- Ympäristöystävällinen
- Täyttää EU-Ecolabel ympäristövaatimukset
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, metallivapaiden kenkien vaatimukset, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Lentokenttätöitä

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Kapea/Normaali

KOKOELMA Green Line

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

ULKOPOHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 90 cm

VÄRI Musta, Harmaa, Vihreä

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.1 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



EU Ecolabel
FI/017/001



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



Antistaattiset
ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



ESD



Komposiitti
varvassuoja



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Vettähylykivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	6468-36	6408487418372
37	6468-37	6408487418389
38	6468-38	6408487418396
39	6468-39	6408487418402
40	6468-40	6408487418419
41	6468-41	6408487418426
42	6468-42	6408487418433
43	6468-43	6408487418440
44	6468-44	6408487418457
45	6468-45	6408487418464
46	6468-46	6408487418471
47	6468-47	6408487418488

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com