



jalas® ZENIT 2728

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, SC, LG



Sužinokite daugiau

BATAI SU C² KLIMATO KONTROLĖS SISTEMA

Aukščiausios kokybės batai vidutinėms ir šaltoms žiemoms su JALAS® C² Climate Control vėdinimo sistema, kuri buvo specialiai sukurta taip, kad kojos išliktų šiltos ir sausos. Sistemą sudaro naujas pamušalas su oro kanalais, pašalinančiais drėgmę, Thinsulate pamušalas, kuris suteikia šilumos, ir ventiliuojantis vidpadis. Batai aprūpinti patogia BOA® Fit System, RPU technologijos didelio sukibimo padu, aliumininiu pirštų gaubtu ir minkštu nagus apsaugančiu dėklu.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Ypač patogų avėti
- Pralaidumas orui

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Vandeniui atsparūs
- Turi antistatinių savybių
- Naftai atsparus išorinis padas
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Paminkštintas aulės
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Traukimo kilpelės
- BOA® Fit System
- Kulšnies atrama
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- „Thinsulate™“ šalčio izoliacija
- Sukibimas ant sniego



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus, paslydimas, patempimai

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, sausa aplinka, švari aplinka, šaltoje aplinkoje, šlapia aplinka, aplinka su sprogo pavojumi

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Surinkimas, statyba ir konstrukcijos, statyba, inžinerija, stiklo pramonės darbai, mašinų valdymas, jūrinis darbas, kasyba, darbas su metalo lakštais, darbas parduotuvėje, dirvos paruošimas, darbas sandėlyje, medienos pramonės darbai

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA „EcoFlex Zero“ perforuota tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda, Skeltninė oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Merinos vilna,

Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.47 kg

ATITIKTIS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, FO, SC, LG



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



Aliumininė bato nosis



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Žieminis modelis



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	2728-36	6408487552441
37	2728-37	6408487552496
38	2728-38	6408487552540
39	2728-39	6408487552595
40	2728-40	6408487552649
41	2728-41	6408487552694
42	2728-42	6408487552748
43	2728-43	6408487552793
44	2728-44	6408487552847
45	2728-45	6408487552892
46	2728-46	6408487552946
47	2728-47	6408487552991

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com