



jalas® ZENIT 2728

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, SC, LG



Meer informatie

HOGE SCHOEN MET C² CLIMATE CONTROL-SYSTEEM

Premium hoge schoen voor matig koude tot koude winters, met JALAS® C² Climate Control-ventilatiesysteem, dat speciaal is ontwikkeld om voeten warm en droog te houden. Dit systeem beschikt over een nieuwe voering met luchtkanaaltjes om vocht af te voeren, Thinsulate-voering voor de warmte en een ventilerende inlegzool. De schoenen zijn voorzien van een handig BOA® Fit-systeem, gripvaste buitenzool met RPU-technologie, aluminium veiligheidsneus en een zachte, perforatiebestendige inlegzool.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Extra comfortabel
- Ademend

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Waterafstotend
- Antistatische eigenschappen
- Oliebestendige buitenzool
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Treklussen
- BOA® Fit System
- Enkelondersteuning
- Watertong
- Thinsulate™ koude-isolatie
- Sneeuwsluiting



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met explosiegevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, bouw en constructie, constructie, engineering, werk in de glasindustrie, machinebediening, marinewerk, mijnbouw, plaatmetaalwerkzaamheden, winkelwerkzaamheden, bodemvoorbereiding, magazijnwerk, werk in de houtindustrie

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING EcoFlex perforatiebestendig textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOL JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOL RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.47 kg


NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, CI, FO, SC, LG



KENMERKEN



Aluminium neus



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Waterafstotend



Oliebestendige
buitenzool



ProNose
neusversterking



Wintermodel



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothan
schokdempingsysteem



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	2728-36	6408487552441
37	2728-37	6408487552496
38	2728-38	6408487552540
39	2728-39	6408487552595
40	2728-40	6408487552649
41	2728-41	6408487552694
42	2728-42	6408487552748
43	2728-43	6408487552793
44	2728-44	6408487552847
45	2728-45	6408487552892
46	2728-46	6408487552946
47	2728-47	6408487552991

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com