



 ZENIT 2728

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI, FO, SC, LG



Dowiedz się więcej

WYSOKI BUT Z SYSTEMEM SYSTEM KLIMATYZACJI C²

Wysoki but klasy premium do noszenia podczas chłodnych lub umiarkowanie chłodnych zim, z systemem wentylacji JALAS[®] C² Climate Control, który został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić stopom ciepło i suchość. System składa się z nowej podszewki z kanałami powietrznymi, które usuwają wilgoć, podszewki Thinsulate, która dodaje ciepło, oraz wentylowanej wkładki. Buty są wyposażone w wygodny system wiązania BOA[®], podeszwę zewnętrzną o wysokiej przyczepności w technologii RPU, aluminiowy podnosek i miękką wkładkę odporną na przebicie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Bardzo wygodne
- Oddychające

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Hydrofobowe
- Właściwości antystatyczne
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wyściełana cholewka buta
- Wentylowana wkładka
- Ucho do podciągania
- BOA[®] Fit System
- Stabilizacja kostki
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Thinsulate[™] ochrona przed zimnem
- Zapięcie odporne na śnieg



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne, poślizgnięcie, skręcenia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia, środowiska suche, środowiska czyste, środowiska zimne, środowiska wilgotne, środowiska z zagrożeniem wybuchem

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, budownictwo, budownictwo, inżynieria, prace w przemyśle szklarskim, obsługa maszyn, marynarka, górnictwo, prace przy blachach ciętych, handel, uzdatnianie gleby, prace magazynowe, prace w przemyśle drzewnym

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina odp. na przebicie EcoFlex Zero

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Zenit

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu


MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.47 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



WŁAŚCIWOŚCI



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	2728-36	6408487552441
37	2728-37	6408487552496
38	2728-38	6408487552540
39	2728-39	6408487552595
40	2728-40	6408487552649
41	2728-41	6408487552694
42	2728-42	6408487552748
43	2728-43	6408487552793
44	2728-44	6408487552847
45	2728-45	6408487552892
46	2728-46	6408487552946
47	2728-47	6408487552991

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com