



 GRAN PREMIO 1808 ICE TRACK

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

EKSTREMALIAI ŠALTOMS SĄLYGOMS

Itin šaltoms sąlygoms skirti suvarstomi žieminiai apsauginiai batai su trigubu pamušalu ir aukščiausią (S3) apsauga. Viršutinė dalis iš poliuretano dengtos odos apsaugo pėdas ir visą dieną išlaiko jas šiltas. Alyvai ir karščiui atsparus išorinis nitrilo padas užtikrina puikų sukibimą, o JALAS[®] aliumininė bato nosis, plazma apdorota tekstilinė apsauga nuo pradūrimo ir PORON[®] XRD[®] dvigubos apsaugos nuo smūgių zonos padeda išvengti traumų.

SAVYBĖS

- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Ypatingai šilti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Platūs
- Vandeniui atsparūs
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Traukimo kilpelės
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulais
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Užtrauktukas



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, šaltoje aplinkoje, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Aliuminio folija, Poliesterio kailis, Thinsulate™

VIDPADIS JALAS 8245 FX2 ThermAL

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Aliuminio folija, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPJU ŠŅORU GARUMS 160 cm

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.69 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ONORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Platus



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Žieminis modelis



Užtrauktukas

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	1808-36	6408487442117
37	1808-37	6408487442124
38	1808-38	6408487442131
39	1808-39	6408487442148
40	1808-40	6408487442155
41	1808-41	6408487442162
42	1808-42	6408487442179
43	1808-43	6408487442186
44	1808-44	6408487442193
45	1808-45	6408487442209
46	1808-46	6408487442216
47	1808-47	6408487442223
48	1808-48	6408487442230

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com