jalas® GRAN PREMIO 1808 ICE TRACK

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Saiba mais

PARA CONDIÇÕES DE FRIO EXTREMO

Botas de proteção de inverno com forro triplo e a proteção mais alta (S3) concebidas para climas muito frios. A parte superior em cabedal revestida em poliuretano protege os pés e mantém-nos quentes e confortáveis durante todo o dia. A sola em nitrilo é resistente a óleo e calor, ou seja, oferece uma excelente aderência e a biqueira de alumínio JALAS®, proteção contra furos de tecido com plasma e zonas duplas de proteção de impactos em Poron® XRD® ajudam a prevenir lesões.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Extremamente quentes
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Ajuste amplo
- Hidrorepelente
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Alças
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Cano da bota almofadado
- Língua fole
- Fecho de correr

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes frios, ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)
AJUSTE Grande
COLEÇÃO Gran Premio
MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio
MATERIAL DO FORRO Folha de alumínio, Pele de poliéster, Thinsulate™
PALMILHA JALAS 8245 FX2 ThermAL
MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, Folha de alumínio, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®
MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU
MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha
FECHO Atacadores
COMPRIMENTO DOS ATACADORES 160 cm
COR Preto, Cinzento, Amarelo
PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.69 kg

CONFORMIDADE

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- ESD
- Propriedades antiestáticas
- Sistema de absorção de choques Ergothan
- Biqueira de alumínio
- Sola exterior resistente ao óleo
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)
- Ajuste amplo
- Sola exterior resistente ao calor
- Hidrorepelente
- Modelo de inverno
- Fecho de correr

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	1808-36	6408487442117
37	1808-37	6408487442124
38	1808-38	6408487442131
39	1808-39	6408487442148
40	1808-40	6408487442155
41	1808-41	6408487442162
42	1808-42	6408487442179
43	1808-43	6408487442186
44	1808-44	6408487442193
45	1808-45	6408487442209
46	1808-46	6408487442216
47	1808-47	6408487442223
48	1808-48	6408487442230

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.