



 ZENIT EVO 7178

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Научете повече

СРЕДНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПОРА ЗА ГЛЕЗЕНА

Средно високи, новопроектирани, олекотени предпазни обувки с допълнителна опора за глезена, плетена текстилна горна част и система BOA® Fit. Изключителна ергономичност, подплата от мемори пяна и водоотблъскване означават целодневна безопасност и удобство. Маслоустойчива RPU външна подметка осигурява изключително сцепление, вентилирана вътрешна подметка поддържа краката хладни. Включва нашите алуминиеви бомбета JALAS®, плазмено обработен текстил за защита от пробиване и двойни зони за защита от удар от PORON® XRD®.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Отличен захват • Отлично прилягане • Невероятно удобни • Отлична удароустойчивост • Изключително леки	• Леки • Маслоустойчивост на външната подметка • Антистатични свойства • Език подплатен, обемен • Дишаща стелка • Воден репелент • Усилен ръб на високата част • BOA® Fit System • Опора на глезена • Ергономична форма • Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични, изплъзване

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, целогодишна употреба, среда с риск от проникване през подметката, суха среда, чиста среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Zenit Evo

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Плетен текстил

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA, Полиестерна проводима нишка, Неопяна, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от RPU

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.22 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergothon



Специфична информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Защита от пробождање от плазмено обработен (PTC) текстил



Воден репелент

РАЗМЕР	Артикул №	ЕАН
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com