



 ZENIT EVO 7178

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

IKI KULKŠNIES, SU PAPILDOMA KULKŠNIES ATRAMA

Naujo dizaino, iki kulkšnies, lengvi apsauginiai batai su papildoma kulkšnies atrama, megzta tekstiline viršutine dalimi ir „BOA[®] Fit System“. Ergonomiškumas, paminkštinta viskoelastinė medžiaga ir atsparumas vandeniui užtikrina komfortą visą dieną. Alyvai atsparus RPU išorinis padas suteikia išskirtinį sukibimą, o vėdinamas vidinis padas vėsina pėdą. „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, plazma apdorota tekstilinė apsauga nuo pradūrimo ir dvi apsauginės zonos nuo smūgių „PORON“ ir „XRD“.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Ypatingas lengvumas

YPATYBĖS

- Lengvi
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Vandeniui atsparūs
- Paminkštintas aulo kraštas
- BOA[®] Fit System
- Kulkšnies atrama
- Ergonomiškos formos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit Evo

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.22 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com