



jalas® ZENIT EVO 7178

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

MIDDELHOOG MET EXTRA ENKELSTEUN

Een middelhoge, nieuw ontworpen en lichtgewicht veiligheidsschoen met extra enkelsteun, bovenwerk van gebreid textiel en BOA® Fit-systeem. Uitstekende ergonomie, gevuld Memory Foam en waterafstotend voor comfort en veiligheid de hele dag door. Een oliebestendige RPU-buitenzool biedt uitstekende grip en een ventilerende binnenzool houdt de voeten koel. Voorzien van een JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones met PORON® XRD®.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Zeer licht

KENMERKEN

- Laag gewicht
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Ventilerende inlegzool
- Waterafstotend
- Versterkte schachtrand
- BOA® Fit System
- Enkelondersteuning
- Ergonomisch gevormd
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit Evo

BOVENMATERIAAL Gebreid textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.22 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothen
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige
buitenzool



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com