



ZENIT 1718

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

Minkšti, lengvi ir ergonomiški auliniai batai su BOA® suvarstymo sistema ir aukščiausia (S3) apsauga. PU dengtas bei skeltinės odos batviršis yra atsparus vandeniui ir puikiai tinka avėti visą dieną. Alyvai atsparus RPU padas geriau sukimba su paviršiumi, o orui laidus vidpadis vėsina pėdą. Batai taip pat turi „JALAS“ aliuminio pirštų apsaugą, plieno apsaugą nuo pradūrimo ir dvigubą apsaugą nuo smūgių „PORON® XRD“.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Traukimo kilpelės
- Vandeniui atsparūs
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Paminkštintas aulės
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Greitas užrišimas
- Stabilizatorius



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda, Skeltinė oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.39 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių
savybių



„Ergothon“ smūgio
energijos sugėrimo
sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis
padas



„ProNose“ bato priekio
sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš
plieno



Hidrofobiniai



Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	1718-36	6408487501678
37	1718-37	6408487501685
38	1718-38	6408487501692
39	1718-39	6408487501708
40	1718-40	6408487501715
41	1718-41	6408487501722
42	1718-42	6408487501739
43	1718-43	6408487501746
44	1718-44	6408487501753
45	1718-45	6408487501760
46	1718-46	6408487501777
47	1718-47	6408487501784

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com