



 ZENIT 1718

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

Zachte, lichte, ergonomische, hoge veiligheidsschoen met BOA®-passysteem en hoogste (S3) bescherming. PU-gecoat splitleder bovenwerk met waterafstotende eigenschappen en een uitstekende pasvorm, dagenlang. Oliebestendige RPU-buitenzool biedt betere grip en ventilerende binnenzool houdt voeten koel. JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming van plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones in PORON® XRD®.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- ProNose neusversterking
- Treklussen
- Waterafstotend
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Quick-tie
- Stabilisator



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.39 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestedige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Waterafstotend



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	1718-36	6408487501678
37	1718-37	6408487501685
38	1718-38	6408487501692
39	1718-39	6408487501708
40	1718-40	6408487501715
41	1718-41	6408487501722
42	1718-42	6408487501739
43	1718-43	6408487501746
44	1718-44	6408487501753
45	1718-45	6408487501760
46	1718-46	6408487501777
47	1718-47	6408487501784

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com